



GEAR

ATF CVT NS-2/1



DESCRIERE

CYCLON ATF CVT NS-2/1 este un lichid de transmisie automată de înaltă performanță pentru sisteme de transmisie variabile continuu. Este un lichid de transmisie complet sintetic adecvat pentru lubrifierea celor mai multe cutii de viteze CVT care îndeplinesc cerințele de performanță ale celor mai importanți producători de automobile. Acesta este formulat cu uleiuri de bază complet sintetice combinate cu atenție cu un pachet de aditivi special selectat cu proprietăți de îmbunătățire a indicelui de vâscozitate, antifrecare, anticoroziv și antispumant, care va asigura ca toate centurile și scripeții metalici (ai vehiculelor menționate la secțiunea "Specificații") sunt protejați împotriva uzurii, coroziunii și vibrațiilor nedorite.

APLICAȚII

ATF CVT NS-2/1 este adecvat pentru majoritatea vehiculelor de pasageri echipate cu sisteme moderne CVT cu transmisie cu curea și lanț. Acesta îndeplinește specificațiile Nissan NS-2/1, oferind o protecție remarcabilă împotriva frecării, uzurii și spumării, precum și o durabilitate îmbunătățită anti-scurtare. Cyclon ATF CVT NS-2/1 NU este adecvat pentru sisteme de transmisie E-CVT hibride și transmisii CVT toroidale.

CARACTERISTICI-BENEFICII

CARACTERISTICI	BENEFICII
Bază sintetică.	Proprietăți lubrifiante superioare în medii de operare dificile.
Indice de vâscozitate ridicat și stabilitate la forfecare	Rezistență la fluiditate la temperaturi scăzute/înalte pentru perioade lungi de funcționare.
Protecție ridicată la uzură metal-pe-metal	Durată extinsă de service a uleiului și de viață a transmisiei.
Rezistența la frecare între centură și scripeți	Minimizarea pierderilor de putere ale sistemului.
Caracteristici excelente împotriva spumării	Împiedică ruperea stratului de ulei.

CARACTERISTICI FIZICO-CHIMICE

ATF CVT NS-2/1	METODĂ	
Densitate la 15°C, g/cm ³	ASTM D1298	0,85
Viscozitate cinematică (cSt) 100 °C	ASTM D445	7,1
Vâscozitate cinematică (cSt) 40 °C	ASTM D445	33,75
Indice vâscozitate	ASTM D2270	185
Punct de ardere, COC, °C	ASTM D92	210
Punct de curgere, °C	ASTM D97	-45
Brookfield (-400C), Cp	ASTM D 2983	10100
Culoare	-	roșu

Caracteristicile menționate mai sus reprezintă valori medii.

SPECIFICAȚII

VW Group (TL 52180, G 052 180, G 052 516); Dodge/Jeep (NS-2/CVTF+4); Ford (CVT23, CVT30, Mercon C); GM/Saturn (DEX-CVT); Honda (HMMF, HCF-2); Hyundai/Kia (SP-CVT 1); Daimler MB 236.20; Mini Cooper (EZL 799A); Mitsubishi (CVTF-J1); Nissan (NS-1, NS-2); Punch (EZL 799A); Subaru (Lineartronic CVTF); Suzuki (TC, NS-2, CVT Green 1); Toyota (TC)
Meets: Shell Green 1V