



GEAR PRIME



DESCRIERE

GEAR PRIME sunt uleiuri monograde de calitate premium pentru transmisie pentru sisteme de transmisie manuala si osii care nu necesita un ulei cu proprietati de extrema presiune. Formulate cu uleiuri de baza cu indice mare de vâscozitate cu rezistentă mare la oxidare si spumare.

APLICAȚII

Gear PRIME sunt ideali de utilizat pentru lubrifierea sistemelor de transmisie si odiilor vehiculelor comerciale care nu cer uleiuri cu proprietati de extrema presiune.e/cuplu mic sau viteza mica/cuplau mare.Recomandati pentru cutii de viteza manuale si differentiale ale vehiculelor vechi ce functioneaza in conditii putin solicitante.

CARACTERISTICI-BENEFICII

CARACTERISTICI	BENEFICII
Portectia ridicata anti oxidare si ruginire.	Prelungeste durata de utilizare a echipamentelor.
Stabilitate termica ridicata.	Impiedica ingrosarea uleiului pentru perioade lungi de utilizare..
Resistenta crescuta anti spumare.	Schimbare usoara a treptelor de viteza.

CARACTERISTICI FIZICO-CHIMICE

GEAR PRIME	METODĂ	SAE 90	SAE 140
Densitate la 15°C, g/cm ³	ASTM D1298	0.885	0.897
Viscozitate cinematica (cSt) 100 °C	ASTM D445	15	27
Vâscozitate cinematica (cSt) 40 °C	ASTM D445	147.0	365
Indice vâscozitate	ASTM D2270	102	99
Punct de ardere, COC, °C	ASTM D92	250	260
Punct de curgere, °C	ASTM D97	-21	-18

Caracteristicile menționate mai sus reprezintă valori medii.

SPECIFICAȚII

API GL-1