



LAVA

2T SCOOTER



DESCRIERE

LAVA 2T SCOOTER este un lubrifiant de înaltă performanță, fără fum, pe bază de petrol, dezvoltat pentru motociclete mici în doi timpi și scutere cu motor. Este un produs cu ardere curată, care creează un strat puternic de ulei pe suprafețele metalice și asigură un nivel ridicat de protecție împotriva uzurii și coroziunii. Pachetul său aditivi minimizează depunerile în motor. Este compatibil cu catalizatoarele moderne. Acesta depășește cerințele producătorilor majori de motoare în doi timpi cum ar fi SUZUKI, HONDA, YAMAHA, HUSQVARNA, STIHL și PIAGGIO.

APLICAȚII

LAVA 2T SCOOTER este adecvat pentru motoarele moderne în doi timpi folosite în motociclete și scutere care funcționează la diferite încărcături și turații, precum și în condiții de conducere de oraș pornire/oprire. Prediluat este adecvat pentru motociclete cu sisteme de preamestec sau injecție, și în proporțiile recomandate de producătorii de motoare. Proporția tipică ulei/combustibil este de 1:50 (2%).

CARACTERISTICI-BENEFICII

CARACTERISTICI	BENEFICII
Lubrifiantă ridicată și stabilitate termică.	Oferă o protecție excelentă împotriva uzurii componentelor de motor supuse unui stres puternic, cum ar fi pistoanele, bujiile.
Combustibilitate foarte bună.	Susține arderea mai curată a combustibilului și reduce fumul de eșapament.
Conținut de aditivi fără fum.	Elimină murdărirea bujiilor, pre-aprinderea și blocarea sistemului de evacuare.
Control ridicat al depunerilor.	Performanță maximă a motorului la turații ridicate ale motorului și în condițiile de accelerație la sarcină maximă.

CARACTERISTICI FIZICO-CHIMICE

LAVA 2T SCOOTER	METODĂ	
Densitate la 15°C, g/cm ³	ASTM D1298	0,881
Vâscozitate cinematică (cSt) 100 °C	ASTM D445	9,5
Vâscozitate cinematică (cSt) 40 °C	ASTM D445	71,8
Indice vâscozitate	ASTM D2270	111
TBN, mgrKOH/gr	ASTM D2896	0,8
Punct de ardere, COC, °C	ASTM D92	160
Punct de curgere, °C	ASTM D97	-27

Caracteristicile menționate mai sus reprezintă valori medii.

SPECIFICAȚII

API TC, ASTM TSC-3, JASO FC, TISI, ISO-L-EGD