



LAVA

2T SUPER MIX



DESCRIERE

LAVA 2T SUPER MIX este un lubrifiant de înaltă performanță, fără fum, pe bază de petrol, dezvoltat pentru motociclete mici în doi timpi, scutere cu motor și mopede. Este un produs ce asigură un nivel înalt de protecție anti-uzură, reduce fumul și depunerile la nivelul motorului. Este colorat pentru o identificare ușoară în carburant.

APLICAȚII

LAVA 2T SUPER MIX este adecvat pentru motoare mici în doi timpi (<50cc) racite cu apă sau aer folosite în motociclete, scutere, mopede, generatoare, pompe și chiar în utilaje de grădinarit. Prediluat este adecvat pentru motoare cu sisteme de preamestec sau sistem cu auto ungere, în proporțiile recomandate de producătorii de motoare. Proporția tipică ulei/combustibil este de 1:50 (2%).

CARACTERISTICI-BENEFICII

CARACTERISTICI	BENEFICII
Premix, creează o soluție stabilă cu carburantul.	Combustie îmbunătățită.
Control ridicat al depunerilor.	Previne formarea depunerilor pentru o compresie mai bună.
Conținut de aditivi fără fum.	Performanță îmbunătățită ale motoarelor.

CARACTERISTICI FIZICO-CHIMICE

LAVA 2T SUPER MIX	METODĂ	
Densitate la 15°C, g/cm ³	ASTM D1298	0,884
Vâscozitate cinematică (cSt) 100 °C	ASTM D445	9,8
Vâscozitate cinematică (cSt) 40 °C	ASTM D445	78
Indice vâscozitate	ASTM D2270	104
TBN, mgrKOH/gr	ASTM D2896	0,5
Punct de ardere, COC, °C	ASTM D92	140
Culoare		ROSU
Punct de curgere, °C	ASTM D97	-27

Caracteristicile menționate mai sus reprezintă valori medii.

SPECIFICAȚII

API TA/TB, JASO FB, ISO-L-EGB