



LAVA

SYN 2T



DESCRIERE

LAVA SYN 2T este un ulei 100% sintetic de înaltă performanță, fără fum, pe bază de petrol, dezvoltat pentru motoare performante în doi timpi. Asigura un control excelent al depunerilor la nivelul supapelor pentru un raspuns mai rapid si puternic. Asigura protectie crescuta la temperaturi inalte Acesta depășește cerințele PIAGGIO's Hexagon, precum si a producătorilor majori de motoare în doi timpi cum ar fi SUZUKI, HONDA, YAMAHA, HUSQVARNA, STIHL.

APLICAȚII

LAVA SYN 2T este adecvat pentru motoarele performante moderne în doi timpi, racite cu aer sau apa care funcționează în diferite condiții de temperatura la încărcături și turații mari, cum ar fi cursele de motocross. Poate fi folosit în motoare cu sistem de preamestec sau injecție, și în proporțiile recomandate de producătorii de motoare. Proporția tipică ulei/combustibil este de 1:50 (2%).

CARACTERISTICI-BENEFICII

CARACTERISTICI	BENEFICII
Lubrifiere ridicată și stabilitate termică.	Oferă o protecție excelentă la turații mari sau mici, performante crescute pentru o accelerare mai puternică.
Proprietăți puternice de dispersie și curățare.	Reduce depunerile la nivelul pistoanelor și supapelor.
Control ridicat al depunerilor.	Control ridicat al depunerilor, asigură pornirea ușoară.
Stabilitate termică excelentă.	Previne depunerile de carbon la nivelul segmentilor pentru o compresie mai bună și uzura mai mică.
Protecție antiuzură ridicată.	Durata de viață a motorului mai mare.
Premix, formează un amestec stabil cu benzina.	Ardere curată și fum mai puțin.

CARACTERISTICI FIZICO-CHIMICE

LAVA SYN 2T	METODĂ	
Densitate la 15°C, g/cm ³	ASTM D1298	0,872
Vâscozitate cinematică (cSt) 100 °C	ASTM D445	9,5
Vâscozitate cinematică (cSt) 40 °C	ASTM D445	61
Indice vâscozitate	ASTM D2270	137
TBN, mgrKOH/gr	ASTM D2896	1.9
Punct de ardere, COC, °C	ASTM D92	124
Punct de curgere, °C	ASTM D97	-30

Caracteristicile menționate mai sus reprezintă valori medii.

SPECIFICAȚII

JASO FD/FC, TISI, API TC, ISO-L-EGD /-EGC, Piaggio Hexagon