



MAGMA

MULTI



DESCRIERE

Seria MAGMA MULTI sunt uleiuri multigrade de motor concepute sa indeplineasca cerintele moderate ale anumitor autoturisme. Pot fi folosite pe toata perioada anului.

APLICATII

Un ulei de motor economic, conceput cu uleiuri de baza minerale cu indice mare de viscozitate si un pachet de aditivi care asigura un grad mare de curatenie a motorului. Ideal pentru motoare cu tehnologie mai veche pe benzina echipate cu carburator.

CARACTERISTICI-BENEFICII

CARACTERISTICI	BENEFICII
Protectie imbunatatita impotriva ruginirii si oxidarii.	Preformante bune in orice conditii de exploatare.
Stabilitate marita la oxidare.	Rezistenta la ingrosare a uleiului.
Proprietati de dispersie foarte bune.	Reduce depunerile la nivelul pistoanelor si segmentilor.
Proprietati de dispersie si alcalinitate mari.	Neutralizeaza acizii ce se creeaza prin arderea combustibilului.

CARACTERISTICI FIZICO-CHIMICE

MAGMA MULTI	METODA	SAE 15W-40	SAE 20W-50
Densitate la 15°C, g/cm ³	ASTM D1298	0,878	0,885
Vascozitate dinamica, °C/cp	ASTM D5293	-20/6700	-15/8700
Vascozitate cinematica (cSt) 100°C	ASTM D445	14,4	19,3
Vascozitate cinematica (cSt) 40°C	ASTM D445	103,2	175,3
Indice de viscozitate	ASTM D2270	143	126
Punct de ardere, COC, °C	ASTM D92	228	244
Punct de curgere, °C	ASTM D97	-27	-24
TBN, mgrKOH/gr	ASTM D2896	5,6	5,6

Caracteristicile mentionate reprezinta valori medii.

SPECIFICATII

API SF/CC