



MAGMA

PRIME



DESCRIERE

Seria Magma Prime sunt uleiuri monograde de calitate superioara care depasesc cerintele specificatiilor MIL-L-2104B si API SC/CC. Magma Prime contin aditivi anticorozivni, detergent, dispersant si antirugina. Indicele mare de vâscozitate asigura o lubrifiere excelenta in conditii normale de utilizare.

APLICAȚII

Magma PRIME sunt lubrifianți destinați atât motoarelor diesel cât și celor pe benzină de tehnologie mai veche. Datorită conținutului scăzut de cenusa pot fi utilizați pentru completarea uleiului în motoare diesel sau benzină. Nu sunt recomandați pentru motoarele diesel turbo ce operează în condiții severe.

CARACTERISTICI-BENEFICII

CARACTERISTICI	BENEFICII
Continut scazut de cenusa. Stabil termal.	Nu formeaza depuneri
Intarit cu aditivi anticorozivni si anti rugina	Protejeaza componentele motorului
Rezistenta la spumare	Asigura o functionare buna

CARACTERISTICI FIZICO-CHIMICE

MAGMA PRIME	METODĂ	SAE 10W	SAE 30W	SAE 40
Densitate la 15°C, g/cm ³	ASTM D1298	0,870	0,885	0.889
Viscozitate dinamică, °C/cp	ASTM D5293	-25°C/6900	-	-
Vâscozitate cinematica (cSt) 100 °C	ASTM D445	6.1	12	14
Vâscozitate cinematica (cSt) 40 °C	ASTM D445	37.4	105	135
Indice vâscozitate	ASTM D2270	109	105	100
Punct de ardere, COC, °C	ASTM D92	219	236	246
Punct de curgere, °C	ASTM D97	-33	-24	-21
TBN, mgrKOH/gr	ASTM D2896	4,5	4,5	4.5

Caracteristicile menționate mai sus reprezintă valori medii.

SPECIFICAȚII

API SC/CC, UC MIL-L- 2104B