



MAGMA

SYN F1



DESCRIERE

Magma SYN F1 este un ulei sintetic premium de motor, special recomandat pentru motoare pe benzina sau diesel in 4 timpi, in special cele mai noi. Imbunatatit cu Formula "TriboACT®" asigura o curatenie crescuta a motorului si o protectie de lunga durata impotriva depunerilor de carbon care se formeaza in partile esentiale ale motorului, cum ar fi la nivelul turbocompresorului. Datorita uleiului de baza sintetic folosit, reduce volatilitatea si prin urmare reduce consumul de ulei, asigurand performante crescute. Este conform celor mai stricte cerinte ale specificatiilor marilor producatori Europeni, Americani si Japonezi de autoturisme.

APLICATII

Magma SYN F1 este recomandat pentru motoare echipate cu convertizoare catalitice sau nu, inclusiv cele turbo-alimentate sau multi-valve. Excelent pentru motoarele autoturismelor si dubitelor cu injectie directa/indirecta. Este recomandat si pentru motoarele care functioneaza cu gaz. Poate fi utilizat in orice anotimp si in cele mai severe conditii de exploatare unde un ulei superior este necesar.

CARACTERISTICI-BENEFICII

CARACTERISTICI	BENEFITS
100% sintetic.	Consum de ulei redus la temperature inalte.
BAzat pe formula TriboACT® pentru protectie crescuta.	Pornire rapidala rece. Reduce uzura..
Indice mare de vascozitate, stabilitate crescuta la forfecare.	Rezistenta pentru intervale prelungite de schimb.
Stabilitate la oxidare la temperaturi inalte.	Rezistenta la imbatranire, protectie impotriva ruperii termice.
Nivel marit de dispersie si curatenie.	Curatenie crescuta a motorului. Minimizeaza formarea depunerilor.

CARACTERISTICI FIZICO-CHIMICE

MAGMA SYN F1	METODA	SAE 10W-40
Densitate la 15°C, g/cm ³	ASTM D1298	0,865
Vascozitate dinamica, °C/cP	ASTM D5293	-30°C/6200
Vascozitate cinematica (cSt) 100°C	ASTM D445	14.5
Vascozitate cinematica (cSt) 40°C	ASTM D445	98.4
Indice de vascozitate	ASTM D2270	156
Punct de ardere, COC, °C	ASTM D92	235
Punct de picurare, °C	ASTM D97	-42
TBN, mgrKOH/gr	ASTM D2896	10.2

Caracteristicile mentionate reprezinta valori medii.

SPECIFICATII

API SM, CF; ACEA A3/B3/B4; Renault RN 0700; JASO MA-2

AGREERI

API SN; Daimler MB-Approval 229.3; VW 502.00/505.00