



MAGMA

SYN V1



DESCRIERE

Magma SYN V1 este un ulei premium de motor 100% sintetic, special conceput pentru motoarele din Grupul VW (Volkswagen, Audi, Skoda, Seat) care necesita un ulei cu specificatia 504.00/507.00. Imbunatatit cu formula "TriboACT®", este conceput sa ofere protectie sporita impotriva uzurii motoarelor noi care au o toleranta mai redusa, si cer un nivel ridicat de protectie si un ulei cu vascozitate redusa. Datorita formulei cu continut scazut de cenusa sulfat, fosfor si sulf (LowSaps), este compatibil 100% cu filtrele de particule DPF. Magma SYN V1 asigura curatenie crescuta a motorului, lubrifiere superioara care va preveni distrugerea peliculei protectoare de ulei si reduce frecarea in zonele de presiune mare. MAgam Syn V1 este compatibil si cu motoare VW generatie mai veche, care cer un ulei cu specificatiile 502.00, 505.00, 505.01, 503.00, 503.01, 506.00 sau 506.01.

APLICATII

Magma SYN V1 este recomandat pentru toate motoarele performante Euro 6 ,5 &4, in 4 timpi, benzina sau diesel, aspirate normal sau turbo controlate de computer, multivalve, pe injectie (FSI sau common rail). Este singura optiune pentru motoarele VW echipate cu catalizator de ultima generatie TWC si filtru de particule DPF, care urmaresc intervale de schimb foarte lungi. Este potrivit si pentru ultimele motoare Mercedes Benz & BMW pe benzina sau diesel care necesita un ulei cu specificatia MB229.51, BMW LL-04 & ACEA C3. Poate fi utilizat si in motoare care necesita un ulei cu specificatia ACEA C2.

CARACTERISTICI-BENEFICII

CARACTERISTICI	BENEFITS
100% sintetic.	Reduce consumul de combustibil si ulei. Protectie crescuta impotriva uzurii la pornire.
Bazat pe formula TriboACT® pentru protectie crescuta impotriva uzurii.	Performante ridicate pentru intervale mari de schimb.
Coeficient de frecare scazut.	Economie de combustibil de pana la 2%.
Protectie efectiva impotriva depunerilor si curatenie a pistoanelor.	Curatenie crescuta a motorului.

CARACTERISTICI FIZICO-CHIMICE

MAGMA SYN DXS	METODA	SAE 5W-30
Densitate la 15°C, g/cm ³	ASTM D1298	0,855
Vascozitate dinamica, °C/cP	ASTM D5293	-30°C/6250
Vascozitate cinematica (cSt) 100 ⁰ C	ASTM D445	12.2
Vascozitate cinematica (cSt) 40 ⁰ C	ASTM D445	67
Indice de vascozitate	ASTM D2270	177
Punct de ardere, COC, °C	ASTM D92	234
Punct de picurare, °C	ASTM D97	-38
TBN, mgrKOH/gr	ASTM D2896	7.0

Caracteristicile mentionate reprezinta valori medii.

SPECIFICATII

ACEA C3; API SN; Daimler 229.51; Porsche A40; Nivel ACEA C2; BMW LL-04

AGREERI

VW 504.00/507.00; API: SN