



MAGMA

SYN FD



DESCRIERE

Magma SYN FD este un ulei 100% sintetic, pentru economie de combustibil, conceput pentru a asigura în același timp performanțe maxime, protecție antiuzură și economie de carburant de până la 3.5%. Sistemul unic de aditivi TriboACT® Formula reduce semnificativ frecările interne din motor în timp ce proprietățile sale de curgere minimizează uzura la nivelul pistonilor și valvelor în timpul pornirii la rece. Este special conceput pentru motoarele Ford EcoBoost pe benzină dar și alte motoare care cer un ulei cu vâscozitatea 5W-20, cu HTHS redus și economie de carburant care să îndeplinească cerințele specificațiilor ACEA A1/B1 sau API SN.

APLICATII

Magma SYN FD asigură performanțe excelente și emisii scăzute în motoarele de ultimă generație Ecoboost, cu consum redus, Euro 5, 1.0L, în 3 cilindri. Este compatibil și specificațiile anterioare Ford WSS-M2C-913B, Ford WSS-M2C-913C sau Ford WSS-M2C-925B. Este potrivit pentru a fi utilizat în motoare pe benzină Ford dar și Jaguar, Land Rover, Chrysler-Jeep motoare care cer un ulei cu vâscozitate redusă. Înainte de utilizare, întotdeauna să verificați manualul de utilizare al autoturismului. Magma SYN FD nu este potrivit pentru modelele Ford Ka, ST & RS.

CARACTERISTICI-BENEFICII

CARACTERISTICI	BENEFICII
100% ulei sintetic.	Excelente proprietăți la temperaturi scăzute; proprietăți de curgere foarte bune, reduc pierderile la pompă.
Conceput cu formula TriboACT® Formula.	Costuri operaționale mai mici, emisii de CO2 reduse, impact asupra mediului înconjurător mai mic.
Reducerea consumului de carburant cu până la 3.5%.	Protecție ridicată anti uzură și anti depuneri.

CARACTERISTICI FIZICO-CHIMICE

Magma SYN FD	METODA	SAE 5W-20
Densitate la 15°C, g/cm ³	ASTM D1298	0,852
Vâscozitate dinamică, °C/cP	ASTM D5293	-30°C/4350
Vâscozitate cinematică (cSt) 100 °C	ASTM D445	8,1
Vâscozitate cinematică (cSt) 40 °C	ASTM D445	43,45
Indice de vâscozitate	ASTM D2270	159
Punct de ardere, COC, °C	ASTM D92	226
Punct de picurare, °C	ASTM D97	-36
TBN, mgrKOH/gr	ASTM D2896	8,1

Caracteristicile menționate reprezintă valori medii.

SPECIFICATII

ACEA A1/B1; Ford WSS M2C-948B; Jaguar-Land Rover STJLR.03.5004

APROBARI

API SN